TVCC74010

DNR IR Vario 540 TVL Kugel Domekamera

Der vandalensichere Eyseo Vario Kugel–Dome ist eine unauffällige Überwachungskamera. Mit einer Höhe von 100 mm und 113 mm Durchmesser lässt sich der Dome dezent an der Raumdecke montieren. Der vandalensichere Eyseo Vario Kugel–Dome ist mit einem 1/3“ Super HAD II CCD von Sony ausgestattet. Der Bildaufnehmer ist äußerst lichtempfindlich (0,08 Lux) und liefert dank modernster Prozessortechnologie und 540 TV–Linien Aufnahmen von hervorragender Qualität. Unterhalb einer bestimmten Helligkeitsstufe wechselt die Kamera vom Farb– in den lichtempfindlichen Schwarz/Weiß Modus. Tagsüber liegt ein IR–Sperrfilter auf dem Bildaufnehmer. Nachts wird dieser Filter weggeschwenkt und das Infrarotlicht, das für Nachtaufnehmen gebraucht wird, trifft auf den Bildaufnehmer. Bei absoluter Finsternis spenden 36 integrierte LEDs (Reichweite 20 Meter) das benötigte Licht. Der Kugel–Dome verfügt über die Standard–Funktionen BLC, AGC und ATW. Ein weiteres Feature ist die Funktion Digital Noise Reduction (DNR). Über einen digitalen Filter wird hier das Bildrauschen der Videosignale reduziert und das Bild optimiert. Die Schutzart IP66 macht den Dome sicher vor Staub und starkem Strahlwasser. Sein Gehäuse ist so robust, dass er selbst härtesten Angriffen von außen unbeschadet standhält. Dabei lässt sich der dreh– und neigbare Kugelkopf ebenso flexibel einstellen wie sein Fokus und Zoomfaktor. Durch die im Lieferumfang integrierte Bohrschablone ist der Dome im Handumdrehen installiert.

Produktbesonderheiten:

- Neueste 1/3‘‘ Sony Super HAD II CCD Sensortechnologie
- Funktion zur digitalen Rauschunterdrückung (3D DNR)
- Tag–/Nacht–Kamera mit elektromechanisch schwenkbarem IR–Sperrfilter
- 3–Achsen Kugelkopf für flexible Einstellung der Kamerablickrichtung
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Manuelle Zoom/Fokusregelung von außen zugänglich

© 2008 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TVCC74010

DNR IR Vario 540 TVL Kugel Domekamera

Technische Daten			
Bildaufnehmer	1/3'' Sony Super HAD II CCD	Verstärkerregelung	0~30 dB
DSP	Hitachi	Gegenlichtkompensation	BLC
Kameratyp	Vandalengeschützte Domekamera	Videosystem	PAL
Auflösung	540 TVL	Signalrauschabstand	52 dB
Bildelemente (total)	795(H) x 596(V)	Synchronisierung	intern
Bildelemente (effektiv)	752(V) x 582(H)	IR LEDs	36 IR LEDs
Objektiv	3.3 ~ 12 mm, F1.4	IR Reichweite	Max. 20 m
Objektivsteuerung	DC	Anschlüsse	FBAS, 1V s–s; 75 Ohm (BNC); 5.5x2.1mm (DC)
Tag–/Nachtumschaltung	IR Schwenkfilter (ICR), Farbe / S/W	Spannungsversorgung	12VDC
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.08 Lux @ F1.4, 30 IRE (AGC)	Stromaufnahme	2.4/5.8 W
		Betriebstemperatur	–10°C ~ 50°C
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.01 Lux @ F1.4, 30 IRE (AGC)	Luftfeuchtigkeit	0~85%, nicht kondensierend
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux @ F1.4, 30 IRE (AGC)	Schutzart	IP66
Rauschunterdrückung	3D DNR	Abmessungen (HxØ)	100 x 113.5 mm
Bildintegration	4x	Gewicht	680 g
Electronic–Shutter	AI	Zertifizierungen	CE
Weißabgleich	ATW, 2856~9600K		

© 2008 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.